

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0061 项目名称：常州检标院质检基地(西湖路 2-18 号)监控系统改造项目 报价单位：人民币（元）

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	室内前端监控设备							
1	半球型网络摄像机（POE） （设备性能参数需不低于“海康威视、大华股份、宇视科技”等同等档次品牌同系列主流产品标准）	海康威视	DS-2CD2345C V4-L	400 万像素白光全彩网络摄像机，最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，支持 Smart IR，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，1 个内置麦克风，智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，暖光最远可达 20 m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态调节角度：水平：0° ～360°，垂直：0° ～75°，旋转：0° ～360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂	90	台	626	56340

				直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持补光灯类型：智能补光，可切换白光、红外灯补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 音频：1 个内置麦克风网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 防护：IP66，持续时间 24h，试验期间设备处于工作状态，过程中进行 5 次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作。				
2	枪型网络摄像机（POE）（设备性能参数需不低于“海康威视、大华股份、宇视科技”等同等档次品牌同系列主流产品标准）	海康威视	DS-2CD2245C V6-L	400 万像素白光全彩枪型网络摄像机最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持 ROI 感兴趣区域增强编码支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，白光最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 传感器类型：	12	台	620	7440

				1/2.7"Progressive Scan CMOS。宽动态：数字宽动态 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264。子码流：H. 265/H. 264。网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口。音频：1 个内置麦克风。启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。				
3	接入层交换机 (POE)	H3C	LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC-R	1、整机供电功率不少于 370W，单端口最大供电功率不少于 30W，交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 171Mbps2、支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1/2.5/10GE SFP 端口 3、支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ、灵活 QinQ，支持 Guest VLAN4、支持 OpenFlow 1.3 标准 5、支持静态、动态、黑洞 MAC 地址 6、支持 GE 端口聚合，支持 10GE 端口聚合，支持静态聚合 7、支持命令行接口（CLI）配置，Telnet 远程配置，通过 Console 口配置，支持 Telemetry 可视化	5	台	4150	20750
4	千兆光模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	10	个	315	3150
5	网桥	海康威视	XE100-E	无线传输距离：100 米工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 带机量：100 米范围内支持 1 路 6MP IPC 或 2 路 2MP IPC 组网方式：点对点天线角度：水平天线角度 65° ± 5° 工作频段：2.4 GHz 供电方式：电源供电，12 VDC，0.5 A	2	对	300	600
6	六类网线	汉昇	Cat6	内导体有裸铜线；铜线内导体应符合 GB/T 3953-1983 规	6900	米	4.2	28980

				定的 TR 型软圆铜线性能要求；结构类型有实心聚乙烯绝缘、聚全氟乙丙烯加聚乙烯绝缘，其中聚全氟乙丙烯应符合 HG/T 2904-1997 要求，聚乙烯应符合 YD/T897.1-1997 中 4.2.2 规定要求；LSZH 护套参考标准：ANSI/TIA 568C & YD/T1019。				
7	电源线	汉昇	RVV3*2.5	电源线 RVV3*2.5mm ²	330	米	11	3630
8	12 芯光缆	国产优质	单模 12 芯	单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心一根金属加强芯，缆芯内的缝隙充以阻燃化合物。涂塑铝带纵包屏蔽聚乙烯护套。GB/T 7424.23-2021、YD/T 979-2009 标准、温度范围：-40℃~+70℃单纤衰减变化：小于 0.05dB/km(相对于 20℃时)。	330	米	8.5	2805
9	光缆配线架	国产优质	12 口	1U 机架式标准 12 芯 LC 光纤配线架(含耦合器)。	1	个	390	390
10	PVC 管	国产优质	直径 25	PVC 塑料管、直径 25mm	1500	米	2.8	4200
11	室内前端监控设备辅材	国产优质	定制	光缆尾纤，光缆跳线，光缆配线盒、空开等。	1	项	3950	3950
二	监控中心设备							
1	综合管理平台（设备性能参数需不低于“海康威视、大华股份、宇视科技”等同	海康威视	iVMS-9000N	▲设备具有 1 个 DP 接口、2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 口、4 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7 个 USB 接口（其中 5 个 USB2.0 接口, 2 个 USB3.0 接口）、1 个 RS-485 接口、1 个 RS-232 接口、16 路报警输入接口、4 路报警输出接口、5 个 SATA	1	套	28300	28300

等档次品牌同系列主流产品标准)			3.0 接口；具有 2 路音频输入（1 路 3.5mm，1 路 RCA），2 路音频输出（1 路 3.5mm、1 路 RCA）（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过 APP 实现人脸照片采集；③通过人脸比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证。▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；监控点最大管理容量为 1000 路；客户端支持在 1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25 画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显			
-----------------	--	--	--	--	--	--

			示；支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；支持管理 10 个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于 3 秒，支持电视墙场景管理和场景切换；▲支持大屏控制，可对大屏进行 1/4/9/16/25 分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在 iPad 上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的分屏数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流；支持管理门禁点数量 500 个；▲支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、			
--	--	--	---	--	--	--

				视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；▲支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；支持 GB/T 28181-2011/2016 协议平台级联配置；支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率；				
2	高清解码器（设备性能参数需不低于“海康威视、大华股份、宇	海康威视	DS-6A09UD-N	9 路高清解码器：视频输出：支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 1080P 分辨率（1920 × 1080@60 Hz）高清输出，采用帧同步技术，保证所有 HDMI 输出口的图像完全同步，画面完整，播放	1	台	23550	23550

	视科技” 等同等档 次品牌同 系列主流 产品标 准)			流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象；音频输出：HDMI 内嵌音频和外置音频输出；视频编解码：设备具有 90 个解码通道，支持 45 路 200W 或 90 路 720P 视频同时解码上墙，支持解码不同分辨率码流，支持 1200w 及以下分辨率解码；电视墙功能：支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 3 个 1080P 图层，支持单窗口 1/2/4/6/8/9/12/16 窗口分屏，支持场景配置功能，最大支持 64 个场景，支持通过 smartwall 客户端，进行桌面投屏上墙，支持 RTP/RTSP 协议进行网络源预览；设备接入：支持对接 1200W 及常规前端 IP 摄像头、DVR、NVR、XVR 设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备，支持 ONVIF 标准协议接入设备，支持 GB28181-2022 协议接入设备；运维管理：支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ 控制、电视墙回放等，支持 PC 客户端、WEB 方式访问和操作，浏览器支持 chrome 45 及以上版本；内置千兆交换网络，支持光电自适应▲为保证产品兼容性，需提供设备支持 GB/T 28181-2022 的证明。（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）				
3	55 寸液晶 拼接屏 （设备性能参数需 不低于 “海康威	海 康 威 视	DS- VW55L35	显示尺寸：55 inch；分辨率 1920×1080；视角：178°（水平）/178°（垂直）；响应时间：8 ms；背光源类型：D-LED；物理拼缝：3.5 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm；	9	台	7230	65070

	视、大华股份、宇视科技”等同等档次品牌同系列主流产品标准)			亮度：500 ± 10% cd/m ² ； 可视角：178°（水平）/178°（垂直）；对比度：1000：1； 音视频输入接口：HDMI×1，DVI×1，USB×1；控制接口：RS-232 IN×1，RS-232 OUT×1；电源：100～240VAC，50/60Hz；功耗：≤245W；待机功耗：≤0.5W； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；				
4	存储阵列	海康威视	DS-A71124R/ZTA	4U 机架式 24 盘位网络存储设备：处理器：1×64 位多核处理器系统内存：8GB（可扩展至 64GB）系统盘：1×240GB SSD（后置）存储接口：24 个 SATA 接口支持硬盘热插拔，可满配 4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB/25TB 硬盘网络接口：4 个 2.5G 数据网口，1 个千兆管理口其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）整机电源：550W，1+1 冗余电源 视频性能：最大支持接入 768 路（最大接入带宽 1536Mbps）图片性能：最大支持 100 张/S（单张图片 500KB）回放性能：最大支持 76 路 2Mbps 事件录像：最大支持 200 路 2Mbps▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际 GB/T 28181 和 Onvif 视频流直存模式；支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；支持 ONVIF、GB/T 28181、	1	台	107760	107760

			RTSP 等标准协议，支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式，支持 RAID 降级可读写 (VRAID)，支持全局热备 (RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复，支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式，支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询，支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能，支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽支持 BMC 业务保护；▲具有 24 个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持 RAID1 模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的 2 块 HDD（SATA、SAS）或 SSD 盘，组成 RAID1（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；▲可接入 4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB/25TB SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）▲设备支持版本回退功能，在当			
--	--	--	---	--	--	--

				前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）▲支持网络 RAID 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-18 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组 RAID 中任意 20 块硬盘发生故障，业务不中断（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）				
5	硬盘	海康威视	25T 企业级硬盘	25TB 容量，3.5 英寸 SATA3.0 接口，7200RPM；氦气盘，SMR 叠瓦式磁记录；传输速率 285MB/s，512MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF 可达 2,500,000 小时；满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求；支持 5 年有限质保服务；适用海拔高度范围 - 304.8 m to 3048 m。接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5 寸转速：7200 平均读写功率（W）：9.17 W 缓存：512MB 标称容量：25TB 刻录技术：SMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2500000 h	24	块	3800	91200
6	核心交换机	H3C	S5120V3	24 光 8 电网络交换机：24 个 1000BASE-X SFP 端口，支持 8 个 10/100/1000 BASE-T 电口，支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP Plus；交换容量 336Gbps/3.36Tbps；包转发率：108/126Mpps。	1	台	5800	5800
7	管理电脑	联想	扬天 M460	INTEL I5 酷睿 10 代及以上、内存 16G、硬盘 1T，配 24 寸及以上显示器	1	台	4850	4850
8	机柜	国	定制	优质冷轧钢板	1	个	2100	2100

		产 优 质		600mm*1000mm*2000mm				
9	UPS 主机 (20KVA)	易 事 特	EA9020H	▲整机采用双变换在线式设计，配置阀控铅酸免维护蓄电池，提供最佳的供电质量给予负载全面可靠的保护，投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。▲具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警；具有温度采样控制风机转速功能设计，投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。UPS 输入\输出端具有强雷击、突破、杂讯保护等功能；零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后 UPS 的保养与维护；采用液晶面板（LCD）加 LED 显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、电池容量和负载大小等参数清晰地显示在面板上， ▲额定直流电压：DC192V （电池 16-20 节可调，投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。▲高输入功率因数，输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数≥ 0.99，投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。▲UPS 输出功率因数≥ 0.9，以便与负载完美匹配，投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。▲低输入电流谐波失真$< 5\%$，逆	1	台	18500	18500

				变输出失真度 (Thd) < 3%(线性负载), 非线性负载 < 5%, 投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲冷启动功能, 直流 (DC) 开机, 可在市电中断时, 用电池组直接启动 UPS, 充分发挥 UPS 的紧急备用功能, 具有冷启动 UPS 功能, 投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲标配 RS232 通信接口, 备有 SNMP 插槽, 可选配 SNMP 网络适配器, 可通过 TCP/IP 或 Internet 进行 UPS 网络远程监控, 具有带故障远程诊断功能, 投标文件中提供 CMA 或 CNAS 检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。				
10	UPS 电池 (12V/100 AH)	易事特	NP100-12	▲采用 12V 铅酸免维护蓄电池, 要求电池品牌与 UPS 主机为同一品牌的产品。 ▲蓄电池包含: 电池、电池连接线、电池箱及其它电池所需的内部连接材料且每组蓄电池必须配备 1 个空开。蓄电池容量一致性: 同组蓄电池 10h 率容量试验时, 最大实际容量与最小实际容量差值 ≤ 3%。电池间连接压降: 5.5I10 放电条件下, 两只电池之间的连接电压降, 在电池极柱根部测量 $\Delta U \leq 6mV$。 ▲投标蓄电池品牌产品需具有泰尔认证证书以及有效的检验报告	16	节	725	11600
11	UPS 电池柜	易事特	定制	满足电池安装要求	1	套	1200	1200
12	UPS 配电柜	国产优质	定制	UPS 专用配电箱含空开, 漏保、防雷等	1	套	2100	2100
13	操作台	国	定制	三工位设计, 满足控制台正	1	套	2980	2980

		产 优 质		常使用，不少于 1.8 米（含 3 张办公椅）				
14	监控中心 设备辅材			含机柜连接线等	1	项	5000	5000
三	监控中心门禁							
1	门禁一体机（设备性能参数需不低于“海康威视、大华股份、宇视科技”等同等档次品牌同系列主流产品标准）	海康威视	DS-K1T67XM	屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假，1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；▲人脸比对时间应<120ms；最大人脸验证距离应>4m、最小人脸验证距离应<0.2m；（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；存储容量：本地支持 2 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA 类型 USB 接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（预留）；通信方式：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架；▲设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；▲设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照	1	台	1750	1750

				片应采用非明文存储方式；上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；设备应支持断网续传离线非明文记录功能；（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章）；产品制造商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证。				
2	单门磁力锁	海康威视	DS-K4H218SC	最大静态直线拉力：280kg±10%断电开锁，满足消防要求具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）支持锁状态检测信号（门磁输出：NO/NC/COM接点工作电压：12V/430mA 或 24V/205mA	1	个	205	205
3	单门磁力锁支架	海康威视	DS-K4H218SC-LZ	L 型支架尺寸：长 238x 宽 30x 厚 47(mm) Z 型支架尺寸：长 185x 宽 44x 厚 50(mm) 选用材料：高强铝合金，表面喷沙氧化处理开门方式：90 度开门适用门型：内开式木门、金属门产品重量：0.77KG	1	个	95	95
4	开门按钮	海康威视	EB29	结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm；重量：0.07kg。	1	个	25	25
5	门禁电源	国产优质	12V10A	输入电压：100-240V AC，调整范围为 90-264V AC 输出电压：12V DC 输出电流：10A 输出功率：120W 空载功耗：小于 0.5W	1	个	190	190
四	监控中心装饰							
1	微孔铝板吊顶	国产优质	600*600*0.8	镀锌轻钢龙骨，600*600*0.8mm 厚铝合金基材，静电粉末喷涂，涂层厚度 ≥32um，Φ2.5 针孔，穿孔率 16%，25mm 宽铝合金收边条；含灯具、设备开洞及洞口加固。	28.35	m²	365	10347.75

2	天棚防尘处理	国产优质	定制	基层清理、刮腻子、刷涂料，调和漆喷刷 2 遍。	28.35	m ²	55	1559.25
33	防静电活动地板	自力	600*600*35	支架高度 150mm，600×600×35 无边框的抗静电活动地板，2.0 厚三聚氰胺贴面，承重：集中负荷：≥500kg，绕度<2mm；均布荷载≥1200kg/m ² ；系统电阻值：在温度为 15~30℃，相对湿度为 30%~75% 时，活动地板系统电阻值：1.0×10 ⁶ ~1.0×10 ¹⁰ Ω；室内防火级别：A 级，台阶 50*5 角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边	28.35	m ²	425	12048.75
3	地面防尘处理	国产优质	定制	基层清理、刮腻子、刷涂料，调和漆喷刷 2 遍。	28.35	m ²	55	1559.25
4	金属踢脚线	国产优质	定制	踢脚线高度：100mm 基层材料：12 厚细木工板，木工板表面防火漆 2 遍、防腐油一遍面层材料：亚光拉丝 304 不锈钢饰面踢脚线，100*1.24	24	m	38	912
5	墙面刷漆	立邦	定制	1.5 厚 JS(三型)聚合物油漆	75	m ²	95	7125
五	技术服务							
1	项目交付	国产	定制	对项目整体的实施、培训、交付。	1	项	65000	65000
2	维护承诺	国产	定制	▲质保期内提供驻场工程师 1 名，负责本院日常维护工作，投标人需负责将招标人原有监控并入该项目系统统一维护管理。（投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章）	1	项	30000	30000
...								
...								
合 计							633062	

注：1.本表应按包分别填写。